

ANTIFREEZE 100% CONCENTRATED

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό

Περιγραφή

Το WEG Antifreeze 100% Concentrated είναι ένα συμπυκνωμένο αντιψυκτικό - αντιθερμικό - αντισκωριακό υγρό ελεύθερο από νιτρώδη άλατα ή φωσφορικά άλατα, με βάση την μονοαιθυλενογλυκόλη, που περιέχει ιδιαίτερα αποτελεσματικούς αναστολείς διάβρωσης και πρέπει να αραιώνεται με νερό πριν από τη χρήση. Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο τόσο για βενζινοκινητήρες όσο και για πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογές

Το WEG Antifreeze 100% Concentrated συνιστάται για χρήση σε κλειστά κυκλώματα ψύξης επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και των οχημάτων-μηχανημάτων εκτός δρόμου.

Ιδιότητες

- Θερμικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα χωρίς βρασμό.
- Αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μετάλλων και των κραμάτων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψύξης των σύγχρονων οχημάτων.
- Προστασία από παγετό, ανάλογα με την επιλεγμένη συγκέντρωση.
- Συμβατότητα με καουτσούκ και πλαστικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψύξης.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά αφρίσματος.
- Πληρούν τα περισσότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Προδιαγραφές – Απόδοση

Το προϊόν ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πρότυπα ποιότητας:

- AFNOR NF R15-601 (France) • AS 2108 (Australia) • ASTM D3306 (USA) • BS 6580 : 2010 (UK)
- CUNA NC 956-16 (Italy) • ONORM V 5123 (Austria) • UNE 26-361 (Spain) • SAE J 1034 (USA)
- C 2230 περνάει επιτυχημένα τα FVV Heft R443 tests (Germany) .

Τυπικά χαρακτηριστικά

Property*	Test Method	Unit	Art. 970
Appearance	-	-	μπλε
Density @ 20°C, relative	ASTM D4052	g/cm ³	1,13
pH (50% vol in Water)	ASTM D1287	-	8.9
Freezing point (50% vol in water)	ASTM D1177	°C	-40
Boiling point	ASTM D1120	°C	169

Πίνακας αραιώσης

Ποσοστό αντιψυκτικού %	Ποσοστό Νερού %	Προστασία °C
33	67	-20
50	50	-40
67	33	-70

*Λόγω της συνεχούς έρευνας και βελτίωσης των προϊόντων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αποθήκευση - Απόρριψη

Το WEG Topflow Antifreeze έχει διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο ετών όταν φυλάσσεται σε αεροστεγή δοχεία σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C. Τα ημιδιαφανή δοχεία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ειδικά σε θερμά κλίματα. Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί σε μαλακό χάλυβα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε ψυκτικό υγρό κινητήρα με βάση τη γλυκόλη, η χρήση γαλβανισμένου χάλυβα δεν συνιστάται για σωλήνες ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της εγκατάστασης αποθήκευσης / ανάμειξης.

Η απόρριψη χρησιμοποιημένου ή αχρησιμοποίητου ψυκτικού μέσου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία και να συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού για περαιτέρω πληροφορίες.



GROUP OF COMPANIES



Head Office: 2nd km Giannitsa - Thessaloniki Nat. Road, 581 00, Giannitsa, tel. +30 23820 21195, e-mail: info2@top-system.gr

www.top-system.gr

www.weglubricants.com