

ANTIFREEZE -15°C

Έτοιμο για χρήση αντιψυκτικό υγρό

Περιγραφή

Το WEG Antifreeze -15c είναι προ-διαλυμένο αντιψυκτικό –αντιθερμικό και αντισκωριακό , υγρό κινητήρων με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, που δεν περιέχει νιτρώδη άλατα, αμίνες ή φωσφορικά άλατα (χωρίς NAP). Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο τόσο για βενζινοκινητήρες όσο και για πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογές

Το WEG ANTIFREEZE -15 °C συνιστάται για χρήση σε κλειστά κυκλώματα ψύξης επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και των οχημάτων-μηχανημάτων εκτός δρόμου.

Ιδιότητες

- Θερμικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα χωρίς βρασμό.
- Αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μετάλλων και των κραμάτων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψύξης των σύγχρονων οχημάτων.
- Προστασία από παγετό, ανάλογα με την επιλεγμένη συγκέντρωση.
- Συμβατότητα με καουτσούκ και πλαστικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψύξης.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά αφρίσματος.
- Πληρούν τα περισσότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Προδιαγραφές – Απόδοση

Το προϊόν ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πρότυπα ποιότητας:

- AFNOR NF R15-601 (France) • AS 2108 (Australia) • ASTM D3306 (USA) • BS 6580 : 2010 (UK)
- CUNA NC 956-16 (Italy) • ONORM V 5123 (Austria) • UNE 26-361 (Spain) • SAE J 1034 (USA)
- FVV Heft R443 tests (Germany) .

Τυπικά χαρακτηριστικά

Property*	Test Method	Unit	Art. 972
Appearance	-	-	Πράσινο -Κόκκινο
Density @ 15°C, relative	ASTM D4052	g/cm ³	1,04
pH (50% vol in Water)	ASTM D1287	-	8-9
Pour point (freezing point)	ASTM D1177	°C	-15
Boiling point	ASTM D1120	°C	108

*Λόγω της συνεχούς έρευνας και βελτίωσης των προϊόντων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αποθήκευση - Απόρριψη

Το WEG Topflow Antifreeze έχει διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο ετών όταν φυλάσσεται σε αεροστεγή δοχεία σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C. Τα ημιδιαφανή δοχεία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ειδικά σε θερμά κλίματα. Η απόρριψη χρησιμοποιημένου ή αχρησιμοποίητου ψυκτικού μέσου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία και να συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού για περαιτέρω πληροφορίες.