

Έτοιμο για χρήση αντιψυκτικό υγρό

Περιγραφή

Το **WEG Antifreeze -20** είναι προ-διαλυμένο αντιψυκτικό –αντιθερμικό και αντισκωριακό , υγρό κινητήρων με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, που δεν περιέχει νιτρώδη άλατα, αμίνες ή φωσφορικά άλατα (χωρίς NAP). Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο τόσο για βενζινοκινητήρες όσο και για πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογές

Το WEG ANTIFREEZE -20 °C συνιστάται για χρήση σε κλειστά κυκλώματα ψύξης επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και των οχημάτων-μηχανημάτων εκτός δρόμου.

Ιδιότητες

- Θερμικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα χωρίς βρασμό.
- Αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μετάλλων και των κραμάτων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψύξης των σύγχρονων οχημάτων.
- Προστασία από παγετό, ανάλογα με την επιλεγμένη συγκέντρωση.
- Συμβατότητα με καουτσούκ και πλαστικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψύξης.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά αφρίσματος.
- Πληρούν τα περισσότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Προδιαγραφές – Απόδοση

Το προϊόν ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πρότυπα ποιότητας:

- AFNOR NF R15-601 (France) • AS 2108 (Australia) • ASTM D3306 (USA) • BS 6580 : 2010 (UK)
- CUNA NC 956-16 (Italy) • ONORM V 5123 (Austria) • UNE 26-361 (Spain) • SAE J 1034 (USA)
- FVV Heft R443 tests (Germany) .

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ιδιότητες*	Μέθοδος	Μονάδα	Art. 973
Appearance			πράσινο
Density @ 15°C, relative	ASTM D4052	g/cm ³	1,04
pH (50% vol in Water)	ASTM D1287	-	8-9
Pour point (freezing point)	ASTM D1177	°C	-20
Boiling point	ASTM D1120	°C	110

*Λόγω της συνεχούς έρευνας και βελτίωσης των προϊόντων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αποθήκευση - Απόρριψη

Το WEG Torflow Antifreeze έχει διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο ετών όταν φυλάσσεται σε αεροστεγή δοχεία σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C. Τα ημιδιαφανή δοχεία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ειδικά σε θερμά κλίματα. Η απόρριψη χρησιμοποιημένου ή αχρησιμοποίητου ψυκτικού μέσου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία και να συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού για περαιτέρω πληροφορίες.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΨΗΣ Α.Ε.

2ο χλμ. ε.ο. Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης,
581 00, Γιαννιτσά, τηλ. 23820-21195,
info2@top-system.gr

www.weglubricants.com

